

STS1522-0270

15英寸LCD 开架式触控显示器

特性与优点

采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性

高性价比，品质极佳

触控屏密封，可防尘防污渍以及液体

三年标准质保



规格	
型号	STS1522-0270
颜色	黑色
有效显示区域	11.97" x 8.98" / 304.1mm x 228.1mm
对角线	15"
长宽比	4:3
尺寸	有边框: 336.4 x 264.4 x 41.9 mm / 13.24 x 10.41 x 1.65"; 无边框: 358 x 284.9 x 35.6 mm / 14.09 x 11.22 x 1.40"
最佳分辨率	1024 x 768 60, 75 Hz
其他支持的分辨率	640 x 480 60 Hz; 720 x 400 70 Hz; 800 x 500 60 Hz; 800 x 600 56, 60Hz
色彩	1,620万
触控点数	单点触控触控以及10点
亮度(标准)	IntelliTouch: 270 nits; 投射式电容PCAP: 270 nits
响应时间(标准)	23ms
视角	水平: ±80°或总计160°; 垂直: 70°/ 80°或总计150°
对比度	800:1
屏幕显示	可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。 控制: 菜单, 上, 下, 选择, 电源 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD水平位置, OSD垂直位置, 调用默认值, 视频优先, 信息, 睡眠模式下触控 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
视频	HDMI V1.3 A型母头 母头DB-15连接器的模拟VGA DisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入 输入视频水平同步频率范围: 30 - 60KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 50-75Hz
电源	外置DC - 可选电源适配器 (需额外选购) 电源输入接口: 同轴电源插孔 (2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 适配器输出电源连接器: DC筒塞 (2.1mm (+/- 0.1mm) 销内径, 5.5mm (+/- 0.05mm) 筒外径, 9.5mm (+/- 0.3mm) 筒长)
功耗	开启 (显示器+电源适配器): 12.5W 睡眠 (显示器+电源适配器): 1.5W 关 闭 (显示器+电源适配器): 0.5W
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); 储存: -20 °C~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 95%
重量	不含包装: 6.4 lbs / 2.9 kg; 含包装: 10.36 lbs / 4.7 kg
运输尺寸	17.09" x 14.76" x 6.89" / 434mm x 375mm x 175mm
安装选项	75 mm VESA 安装 (PCAP 型号); 后部安装 (PCAP 型号); 2孔安装接口, 位于四边; 嵌入式安装包括支架 (PCAP 型号)
质保	3年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时
机构认证	UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE
包装内含	HDMI线, VGA线, OSD 控制器, USB触控线, 快速安装指南; 无边框机种: 嵌入式安装支架/带螺丝; 有边框机种: L型(侧装)支架/带螺丝, EEI标签, 日本B级TM信息表