

SL2000-1620

16mm|F2.4|2/3"|8MP

型 号	DS-1624-8MP	特点: 1. 高分辨率: 800万 2. 74 μ m芯片 2. 低畸变设计: -0.51%@300mm工作距 3. 无热化: -20℃~+60℃不虚焦 4. 大行程调焦范围: 100mm到无穷远不需要延长圈 5. 两种C接口类型选择: 手拧锁紧方式和抱紧方式 6. 可快速定制成抗震镜头
焦 距	16mm	
像面尺寸	Ø11mm 2/3"	
分 辨 率	800万像素	
芯片尺寸	2/3"	
接 口	C口	
光 圈	F2.4-F11	
工作距离	100mm~无穷远	
滤镜尺寸	M27x0.5	
温度范围	-20℃~+60℃	
重 量	39.5g(手拧式)	

工作物距 (mm)	共轭距 (mm)	镜头长度 (mm)	放大率	光学畸变	2/3" 800万		1/1.8" 500万		1/2.5"	
					水平mm	垂直mm	水平mm	垂直mm	水平mm	垂直mm
					7.825	7.803	6.773	5.655	5.76	4.29
150	197.2	29.6	.102	-0.48%	69.9	69.7	60.4	50.4	51.4	38.2
200	246.8	29.2	.077	-0.46%	92.2	91.9	79.7	66.5	67.8	50.4
300	346.4	28.8	.052	-0.44%	136.7	136.3	118.3	98.7	100.5	74.8
400	446.2	28.6	.039	-0.43%	181.3	180.8	156.8	130.9	133.3	99.2
500	546	28.5	.031	-0.42%	225.8	225.2	195.4	163	166.1	123.6
600	646	28.4	.026	-0.42%	270.4	269.6	233.9	195.2	198.8	148
700	745.9	28.4	.023	-0.41%	314.9	314	272.4	227.4	231.6	172.4
750	795.9	28.4	.021	-0.41%	337.2	336.3	291.7	243.4	248	184.6
800	845.9	28.3	0.02	-0.41%	359.5	358.5	311	259.5	264.4	196.8
1000	1045.8	28.3	.016	-0.41%	448.6	447.3	388.1	323.9	329.9	245.6
1250	1295.7	28.2	.013	-0.40%	560	558.4	484.4	404.3	411.8	306.5
1500	1545.7	28.2	.011	-0.40%	671.4	669.5	580.8	484.7	493.7	367.5

产品尺寸：（单位mm）

